

2019-01-16

Wycena Natrysku Pianki Poliuretanowej \ PUR  
**Projekt domu Z281**



## OFERTA NA NATRYSK IZOLACJI TERMICZNEJ POLIURETANOWEJ

PUR to dwu-komponentowe systemy poliuretanowe (polyol i isocyanate), formułowane w celu uzyskania pianki o strukturze zamkniętych oraz otwartych komórek do aplikacji metodą "na miejscu budowy" natryskiem, jako izolacje termiczne.



### Piana otwartokomórkowa "PUREX NG-0808NF-B2 "

Gęstość zaaplikowana =  $8 \pm 10\%$  [kg/m<sup>3</sup>]

Karta Techniczna nr.: [KT NG-0808NF-B2](#)

Deklaracja Właściwości nr.: [Nr PL-I/S/2015](#)

Atest Higieniczny nr.: [HK/B/1293/01/2013](#)

Opis	Grubość jedn. [cm]	Ilość jedn. [m2]	Koszt jedn. [zł]	Wartość netto [zł]
Termoizolacja	20	250	50	12500
	25		63	15750
	30		75	18750

Cena zawiera:

- materiał
- natrysk pianki poliuretanowej
- własne źródło prąd
- transport

Cena nie zawiera:

- wynajęcia podnośnika do wysokości  $x \geq 6,0m$

Komponenty PUR zawierają autoryzowane ekologiczne środki spieniające, które nie niszczą warstwy ozonowej ziemi, jednocześnie zapewniając doskonałe właściwości izolacji termicznej. Systemy posiadają aprobaty techniczne oraz atesty higieniczne. Komponenty PUR są aplikowane natryskiem przy użyciu wysokociśnieniowych urządzeń dozujących w stosunku dozowania 1: 1 objętościowo. Głównym przeznaczeniem systemów jest izolacja termiczna budynków produkcyjnych, budynków mieszkalnych od wewnątrz i na zewnątrz.

#### Zalety systemu

- **Materiał samogasnący.**
- Skuteczna w niskich i wysokich temperaturach.
- Niweluje mostki cieplne, ogranicza przenikanie powietrza i hałasu z zewnątrz.
- Pomaga kontrolować zawartość wilgoci w powietrzu i eliminuje jej skraplanie.
- Ogranicza prądy konwekcyjne w ścianach i na poddaszach.
- Ogranicza zjawisko wywiewania izolacji.
- Dostarcza właściwych warunków do wydajniejszego funkcjonowania systemów wentylacyjnych.
- Nie osiada i nie osadza się jak to ma miejsca przy zastosowaniu wełny mineralnej.
- Jej wydajność izolacyjna radykalnie ogranicza zużycie energii na ogrzewanie i chłodzenie budynku.
- Pomaga oszczędzać energię, ograniczając emisję CO<sub>2</sub>.



Zamów usługę:

- natrysku pianki
- montażu rekuperacji

[Kliknij tutaj](#)

[Pianka poliuretanowa](#) [Montaż rekuperacji](#) [cena](#)

PURIZOL  
Helenów 6C  
09-500 Gostynin

Tel/Fax: +48 24 2351684  
Tel.kom: +48 509116818  
E-mail: [biuro@purizol.pl](mailto:biuro@purizol.pl)  
[www.purizol.pl](http://www.purizol.pl)

**PURIZOL**  
NATRYSK IZOLACJI TERMICZNYCH

